

QUESTにおける28 GHz 入射によるプラズマ電流 立ち上げ・維持実験の現状と展望


出射 浩

- 2011-2016: ジャイロトロン管運転に向けた周辺機器の整備
と初期実験(66 kA 電流の達成)
- 2015-2016 局所加熱・電流駆動システム整備
と実験(70kA を 140 kW 入射で実現)
- 2017-: 大電力ジャイロトロン管CW発振に向けた整備
【1MW 入射を目指して】
【CW入射を目指して】

Gyotron Development at University of Tsukuba [28GHz]

【High Power mm-Wave Source】

QUEST Advanced Fusion Research Center




28 GHz gyrotron has been developed for Gamma-PDX projects at Tsukuba University by themselves.

Bi-directional collaboration among National Institute for Fusion Science (NIFS), Univ. of Tsukuba and Kyushu Univ. has been begun since 2011.

28 GHz ジャイロトロン管システム



QUEST Advanced Fusion Research Center



九大で筑波大学 28GHz ジャイロトロン
を運転するために必要な要素

- ・コレクタ電圧・電流の制限
- ・ジャイロトロンタンク
- ・アノード電源部(電源、スイッチング、インターロック)の整備


・RU4, -8 ジャイロトロン電源



Gyotron Development at Tsukuba University [28GHz]


【High Power mm-Wave Source】

QUEST Advanced Fusion Research Center




600 kW power level is available for 2s injection.

The oscillating efficiency is improved to attain more than 1MW output.





水平電場(Oモード)
入射となり第2高調波
シナリオでは1回通過
吸収が見込めない


QUEST 本体真空窓






Line averaged density



AXUV : ch7 AXUV : ch4 AXUV : ch2






EFIT 解析



28 GHz off-axis 第2高調波単独入射でも プラズマ電流立ち上げが可能

QUEST Advanced Fusion Research Center







270 kW 入射: 垂直磁場の
ランプアップで 非誘導
プラズマ電流立ち上げ
に成功

Local ECHCD Non-inductive Plasma Startup

QUEST Advanced Fusion Research Center



To realize the local 28 GHz ECHCD, there were two aspects.






One is polarization control into a desired X-mode to obtain good single pass absorption, and the other is focusing of the launched field to obtain a narrow beam.

The elliptical polarization control was required for the X-mode oblique injections.

A new 28 GHz transmission line with polarizer / launcher systems has been designed and fabricated for local ECH/ECCD experiments.


Polarizer Development (NIFS)

QUEST Advanced Fusion Research Center






Launcher System and Beam Steering

QUEST Advanced Fusion Research Center




Mirrors were designed
by a developed Kirchhoff
Integral code.








Beam Focusing

QUEST Advanced Fusion Research Center



Mirrors were designed by a developed Kirchhoff Integral code.




Low
Power
Test

28 GHz Plasma Start-up Experiments with New Launcher System


QUEST Advanced Fusion Research Center

Incident Polarization Scanning



The incident polarization, mainly the ellipticity, could be controlled by the $\lambda/8$ polarizer.

70 kA plasma build-up





High non-inductive I_p of 70 kA has been achieved using a new 28 GHz polarizer or launcher.

電子ビーム

電磁波

超伝導
マグネット



ジャイロトン管タンクでは、
既に対地 20kVの電極が
設けられている。

カソード基準で80-90 kV
コレクタ基準(対地)で~20kV

. RU+, - & ジャイロトン電源

直列制御管

昇圧直流発生器

クローバー盤

昇圧直流発生器

平滑回路

降圧トランス・サイリスタ盤



YIK盤

昇圧直流発生器は、25A 定常、**35A 30 秒運転に対応**
直列制御管は **50A 定常に対応**

大電流化

1MW 出力に向けて、**サイリスタ盤** の改造が必要

CW 運転には、ジャイロトロン管内の 電磁波処理が必要



筑波大学 岡田麻希 2016年度卒業論文より

高価なダイヤモンド窓でなく、低周波数(28GHz)
で対応できるサファイヤダブルディスク窓を開発

CW 運転には、サファイヤダブルディスク窓
の開発が必要